


Универсальные среднегрузовые стеллажи SGR (500кг)

Подходят для оборудования складских и подсобных помещений промышленных предприятий, автомобильных мастерских, торговых залов



Крепление балок к стойкам



Подпятник



Усовершенствованная стеллажная конструкция, состоящая из рам (сборная конструкция из двух стоек, соединенных горизонтальными и наклонными стяжками), продольных балок с креплением к стойкам на зацепах и металлических настилов, размещенных на продольных балках. Ярус хранения включает в себя две балки и настил

К раме стеллажа можно присоединить ярусы хранения следующего стеллажа. При этом нагрузочные характеристики сохраняются.

Допустимое минимальное количество ярусов хранения на каждую секцию - не менее трёх.

С нижней стороны каждая стойка снабжена металлическим подпятником (болтовое крепление).

Комплектуется необходимой фурнитурой для сборки

Размеры стеллажей:

1) высота: 2000 / 2500 / 3000 / 3500 мм

2) ширина яруса: 1200 / 1500 / 1800 / 2100 мм

3) глубина яруса: 600 / 800 / 1000 мм

4) ширина основной секции стеллажа: 1310 / 1610 / 1910 / 2210 см

Стеллаж SGR состоит из основной секции, и при желании потребителя стеллажная группа может быть собрана в линию в многосекционный стеллаж путем присоединения к основной дополнительных секций как слева, так и справа. Таким образом, многосекционный стеллаж экономически выгоднее нескольких отдельно собранных стеллажей.

Дополнительная секция состоит из скомплектованной рамы, необходимого количества балок и крепится к основной секции с помощью зацепов.

Сборка и разборка стеллажа не займут много времени, т.к. крепление балки к стойкам безболтовое на зацепах. Конструкция позволяет менять положение полок без демонтажа всего стеллажа

Для безопасности, исключающей случайный съем зацепов из зацепления с рамными стойками, служит фиксатор, устанавливаемый в конце сборки в квадратное отверстие каждого зацепа.

Стеллажи SGR поставляются в разобранном виде

